



ГРУППА КОМПАНИЙ  
**Аспром**

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 6453114896/ КПП 645 301 001  
Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк»  
г. Нижний Новгород  
р/с 40702810523000021767  
к/с 30101810300000000847  
БИК 042202847

ООО "Аспром"  
Адрес: 410033, г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 101  
тел. (8452) 47-39-99, 48-17-41, 57-50-05  
e-mail: office-saratov@asprom.su  
www.aspromservis.ru www.airpol.su

### Опросной лист конвейерного оборудования

Контактное лицо	
Тел. /факс, E-mail:	
Фактический адрес	
Предприятие-заказчик	
Ведущий менеджер	
Дата заполнения:	

### Основные параметры конвейера

Параметры	Величина	
Технические характеристики	Тип конвейера.	
	Тип грузонесущей поверхности	
	Скорость грузонес.поверх., м/мин.	
	Длина конвейера, мм.	
	Ширина (Рабочая),мм.	
	Высота конвейера (загрузки/выгрузки), мм.	
	<b>Ограждение</b>	
	Тип ограждения	
	Ограждение (Высота), мм.	
	Регулируемые ограждение(высота / ширина), ± мм.	
	Исполнение ограждения: (Пластик	

	/Черн.сталь / Нерж. сталь).	
	<b>Исполнение</b>	
	Регулируемые по высоте опоры конвейера, ± мм.	
	Конвейер (Стационарный/Передвижной).	
	Исполнение (Углеродистая / Нержавеющая сталь).	
	Покрытие (Эмаль, цвет ...).	
	<b>Шкаф управления приводом</b>	
	Щит монтажный(IP).	
	Регулировка скорости (Частотный преобразователь).	
	Реверс.	
	Пост (кнопка аварийной остановки).	
	<b>Привод</b>	
	Привод (М-редуктор / М-барабан).	
	Степень защиты привода (IP).	
	Питание (220В/380В).	
Характеристика транспортируемого груза	Транспортируемый продукт, Тип.	
	Масса продукта, кг.	
	Габаритпродукта (ВхШхГ),мм.	
	Содержание влаги, %.	
	t продукта, С°.	
Условия работы конвейера	На открытом воздухе, в отоплив. / неотапливаемом помещении.	
	токружающей среды, С°.	
	Относительная влажность, %.	
	Содержание пыли в зоне расположения привода, г/м3.	
Дополнительные услуги	Монтаж.	
	Доставка.	
Кол-во	Количество, шт.	
Дополнительные требования заказчика (примечание, эскиз)		